



# HYUNDAI Tucson 2019

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE								
Typ	5dveřová, 5místná							
MOTOR	1.6 GDI	1.6 T-GDI	1.6 CRDi E-VGT		1.6 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V		2.0 CRDi E-VGT	2.0 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V
Typ	zážehový DOHC D-CVVT 16 V	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 16 V	vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V		vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V Mild-Hybrid		vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V	vznětový přeplňovaný DOHC, 16 V Mild-Hybrid
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	1591	1591	1598		1598		1995	
Druh paliva	95 NAT	95 NAT	Diesel		Diesel		Diesel	
Počet válců	4	4	4		4		4	
Kompresní poměr	11,0:1	10,0:1	15,9:1		15,9:1		16,0:1	
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	97 / 132 / 6 300	130 / 177 / 5 500	85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000	85 / 115 / 4 000	100 / 136 / 4 000	136 / 185 / 4 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	161 / 4 850	265 / 1 500 – 4 500	280 / 1 500 – 2 750	320 / 2 000 – 2 250	280 / 1 500 – 2 750	320 / 2 000 – 2 250	400 / 1 750 – 2 750	

MOTOR	1.6 GDI	1.6 T-GDI				1.6 CRDi E-VGT					1.6 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V					2.0 CRDi E-VGT		2.0 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V										
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva	přímé vícebodové vstřikování paliva				Common Rail					Common Rail					Common Rail												
Objem palivové nádrže (l)	62																			58					62		58	
Objem nádrže na AdBlue (l)	-	-				14																						

## PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

Typ převodovky	manuální	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	DCT <sup>®</sup>	manuální	automa- tická	manuální	automa- tická
Počet převodových stupňů	6	6	7	6	7	6	6	7	6	7	6	6	7	6	7	6	8	6	8
Pohon	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x2	4x2	4x2	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4	4x4

## DYNAMIKA

Maximální rychlost (km/h)	182	205	201	202	201	175	180	180	180	180	175	180	180	180	180	201	201	201	201
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,5	9,2	8,9	9,5	9,1	11,8	11,2	11,8	11,4	12,0	11,8	11,2	11,8	11,4	12,0	9,9	9,5	9,9	9,5

## SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)<sup>2</sup> NEDC 2.0

Cyklus - městský	7,9 - 8,1	9,4 - 9,5	7,8 - 7,9	9,4 - 9,8	8,3 - 8,5	5,0 - 5,2	5,2 - 5,3	4,6	5,4 - 5,7	4,9 - 5,0	4,2 - 4,8	4,4 - 4,6	4,3 - 4,6	4,8 - 5,1	4,6 - 4,8	6,2 - 6,3	6,3 - 6,4	5,2 - 5,3	6,1
- mimoměstský	6,0 - 6,2	5,9 - 6,2	5,7 - 6,2	6,6 - 6,7	6,6 - 6,7	4,3 - 4,6	4,3 - 4,6	4,4 - 4,8	4,6 - 4,9	4,8 - 5,1	4,1 - 4,2	3,9 - 4,3	4,2 - 4,5	4,5 - 4,8	4,7 - 4,9	5,1 - 5,2	5,1 - 5,3	5,1 - 5,1	5,2 - 5,3
- kombinovaný	6,7 - 6,9	7,2 - 7,4	6,5 - 6,9	7,6 - 7,8	7,2 - 7,4	4,6 - 4,9	4,7 - 4,9	4,5 - 4,8	5,0 - 5,2	4,9 - 5,1	4,2 - 4,4	4,2 - 4,4	4,3 - 4,6	4,7 - 4,9	4,7 - 4,9	5,5 - 5,7	5,6 - 5,8	5,1 - 5,2	5,5 - 5,7
Emise CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>2</sup> - městský cyklus	181 - 186	215 - 219	179 - 181	216 - 226	189 - 196	131 - 136	137 - 140	120 - 122	141 - 149	130 - 131	112 - 125	117 - 120	114 - 121	126 - 133	122 - 126	163 - 166	167 - 169	136 - 138	159
- mimoměstský cyklus	137 - 141	136 - 141	132 - 143	151 - 154	151 - 156	114 - 121	114 - 120	116 - 126	122 - 129	125 - 134	107 - 110	104 - 113	112 - 119	119 - 126	125 - 130	134 - 136	134 - 140	132 - 135	136 - 139
- kombinovaný cyklus	153 - 158	165 - 170	149 - 157	175 - 180	165 - 170	122 - 128	124 - 129	119 - 126	131 - 136	129 - 134	110 - 117	110 - 117	114 - 119	123 - 128	125 - 130	144 - 149	148 - 153	133 - 138	144 - 149

## HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	1489 - 1648	1545 - 1711	1577 - 1743	1606 - 1772	1637 - 1802	1582 - 1739	1582 - 1739	1600 - 1757	1653 - 1810	1676 - 1833	1612 - 1741	1612 - 1741	1630 - 1757	1683 - 1810	1700 - 1827	1696 - 1849	1718 - 1871	1757 - 1895	1779 - 1917
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2030	2110	2140	2170	2200	2120	2120	2145	2195	2210	2120	2120	2145	2195	2210	2230	2250	2230	2250
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1400	1900	1600	1900	1600	1400	1400	1600	1400	1600	1400	1400	1600	1400	1600	2200	1900	2200	1900
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650	750																	
Nosnost střechy (kg)	100																		

## ROZMĚRY

Celková délka (mm)	4 480																		
Celková šířka (mm)	1 850																		
Celková výška (mm)	1 655 (1 660 se střešními ližinami)																		
Rozvor (mm)	2 670																		
Rozchod vpředu (mm) 16" 17" 18" 19"	1 620 1 608 1 608 1 604																		

MOTOR	1.6 GDI	1.6 T-GDI	1.6 CRDi E-VGT	1.6 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V	2.0 CRDi E-VGT	2.0 CRDi E-VGT Mild-Hybrid 48V
Rozchod vzadu (mm) 16" 17" 18" 19"	1 631 1 620 1 620 1 615					
Poloměr otáčení (m)	5,5 (+/-0,2)					
Minimální světlá výška (mm)	172					
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 214 (l)	1 503 (bez rezervního kola) / 1 478 (s plnohodnotným rezervním kolem)		1 492 (bez rezervního kola) / 1 474 (s dojezdovým rezervním kolem)		1 449 (bez rezervního kola)	1 492 (bez rezervního kola) / 1 474 (s dojezdovým rezervním kolem)
Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l)	513 (bez rezervního kola) / 488 (s plnohodnotným rezervním kolem)		502 (bez rezervního kola) / 484 (s dojezdovým rezervním kolem)		459 (bez rezervního kola)	502 (bez rezervního kola) / 484 (s dojezdovým rezervním kolem)
<b>PODVOZEK</b>						
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem					
Zadní náprava	víceprvková					
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením/kotoučové					

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

2) Spotřeba paliva a emise CO<sub>2</sub> konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO<sub>2</sub> je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO<sub>2</sub> byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

**Záruka 5 let bez omezení km**  
**Záruka 12 let na prorezivění karoserie**

[www.hyundai.cz](http://www.hyundai.cz)